



Tuyau ALCOMIL

PAR  Triméca

Equipements

- Raccords SMS, DIN, CLAMP, A CAMES, MACON...
- Montages en ½ coquille ou sertis.

Options

- Rondelle de protection.
- Protection d'écrou.
- Bouchon obturateur.
- Gravure sur jupe (traçabilité).

Applications

- ✓ Aspiration ou refoulement de liquides alimentaires (bières, cidres, vin, jus de fruits, de l'alcool jusqu'à 96%).
- ✓ Également conçu pour l'équipement des circuits d'air additionnels sur les camions citernes (supérieur à 140°C).
- ✓ Température de service de -30°C à 100°C.
- ✓ Stérilisation à 140°C pendant 30min.

Avantages

- ✓ Très souple.
- ✓ Sans bisphénol, ni phtalates.
- ✓ Inodore, résistants aux intempéries, à l'ozone et à l'abrasion.
- ✓ Supporte de haute température (100°C).

Construction du tuyau

- ✓ Tube intérieur : EPDM blanc lisse alimentaire, inodore.
- ✓ Renforcement : Double spire métallique noyée et plis synthétiques haute résistance.
- ✓ Revêtement : EPDM bleu, impression toile, résistants aux intempéries, à l'ozone et l'abrasion.

Diamètre intérieur (mm)	Pression de service	Dépression	Rayon de courbure	Poids en kilo au mètre
25	10	0.9	55	0.8
38	10	0.9	84	1.12
40	10	0.9	88	1.19
45	10	0.9	100	1.30
51	10	0.9	112	1.64
63	10	0.9	190	2.01
70	10	0.9	204	2.22
76	10	0.9	217	2.90
89	10	0.9	295	3.40
102	10	0.9	355	3.79



Normes



1935 / 2004
2023 / 2006

www.trimeca.fr

Siege social Avenue des Frères Montgolfier BP 70110 64148 LONS INDUSPAL CEDEX
Tél. : 05.59.62.12.17 Fax : 05.59.13.03.90 contact@trimeca.fr
Agence de Bordeaux 8 Impasse Franklin 33530 BASSENS Tél. : 05.56.31.71.71 Fax : 05.56.31.55.7
bassens@trimeca.fr
Agence de P.A.C.A 17 av. de Londres Z.I. les Estroublans 13127 VITROLLES Tél. : 04.42.89.50.10
Fax : 04.42.75.11.04 vitrolles@trimeca.fr