



Flexible PHARMASTEEL PRESS

Par  Triméca

Equipements

- Raccords CLAMP, DIN, MACON, SMS, A CAMES...
- Montage ½ coquille ou sertis.

Options

- Rondelle de protection.
- Gaine thermo rétractable.
- Protection d'écrou.
- Bouchon obturateur.
- Gravure sur jupe (traçabilité).



USP CLASSE IV
CERTIFIÉ ET VALIDÉ PAR LA
BNIC

Applications

- ✓ Spécialement conçu pour l'aspiration et le refoulement de tout produit cosmétique, pharmaceutique et alimentaire. Compatible pour les produits gras et l'alcool titrant jusqu'à 96% (Cognac + autres alcools forts)
- ✓ Température de service de -30°C à 70°C.

Avantages

- ✓ Intérieur alimentaire avec propriété organoleptique, non transmetteur de goût et d'odeur.
- ✓ Résistant aux agents atmosphériques, au vieillissement et à un grand nombre de produits chimiques.
- ✓ Répond aux normes les plus strictes (FDA / EU réglementation CE n°10/2011 (ex 1935/2004) / USP classe IV).
- ✓ **Testé et validé par le BNIC.**

Construction du tuyau

- ✓ Tuyau transparent en TPE alimentaire.
- ✓ Lisse à l'intérieur et à l'extérieur.
- ✓ Renforcement : Spire en acier inox AISI 302 et tresse en polyester.

Diamètre intérieur (mm)	Pression de service	Pression de rupture (Bar)	Dépression	Rayon de courbure (Mm)	Poids en kilo au mètre
13	17	51	10	65	0.310
20	13	39	10	100	0.495
25	12	36	10	125	0.640
32	11	33	9	160	0.750
38	10	30	9	190	0.945
50.5	10	30	8	250	1.480
63	10	30	8	315	1.950
76	9	27	7	380	2.110
102	7	21	7	510	3.020

www.trimeca.fr

Siege social Avenue des Frères Montgolfier BP 70110 64148 LONS INDUSPAL CEDEX
Tél. : 05.59.62.12.17 Fax : 05.59.13.03.90 contact@trimeca.fr
Agence de Bordeaux 8 Impasse Franklin 33530 BASSENS Tél. : 05.56.31.71.71 Fax : 05.56.31.55.7
bassens@trimeca.fr
Agence de P.A.C.A 17 av. de Londres Z.I. les Estroublans 13127 VITROLLES Tél. : 04.42.89.50.10
Fax : 04.42.75.11.04 vitrolles@trimeca.fr