



# Flexible composite TRIMCHEM+

PAR  Triméca



Transfert de produits  
chimiques agressifs

## Equipements

- Raccords ½ symétrique, brides tournantes ou fixes de tout type, Mâle ou femelle BSP
- Montages sertis.

## Options

- Matière des raccords (inox, aluminium, bronze ou polypropylène)
- Gravure sur jupe (traçabilité).

## Normes

TMD / ADR

## Applications

- ✓ Aspiration ou refoulement de produits chimiques, agressifs et corrosifs.
- ✓ Idéal pour les solvants
- ✓ Température de service de -30°C à 100°C.
- ✓ Pression de service : 10 bars / 14 bars sur demande.

## Avantages

- ✓ Revêtement résistant aux intempéries.
- ✓ Tuyau flexible facile à manipuler.
- ✓ Pour chaque type d'application, vous pouvez choisir votre fabrication personnalisée selon votre besoin.

## Construction du tuyau

- ✓ Tube intérieur : film PTFE.
- ✓ Renforcement avec spirale intérieure et extérieure en inox 316L.
- ✓ Revêtement : film polyester revêtu PVC.

Diamètre intérieur (mm)	Pression de service	Pression de non éclatement	Rayon de courbure	Poids en kilo au mètre
20	10	40	50	0.80
25	10	40	75	0.90
32	10	40	80	1
40	10	40	85	1.40
50	10	40	125	2
65	10	40	150	3.20
75	10	40	175	3.60
80	10	40	180	3.80
100	10	40	250	5

[www.trimeca.fr](http://www.trimeca.fr)

*Siege social* Avenue des Frères Montgolfier BP 70110 64148 LONS INDUSPAL CEDEX Tél. : 05.59.62.12

Fax : 05.59.13.03.90 [contact@trimeca.fr](mailto:contact@trimeca.fr)

*Agence de Bordeaux* 8 Impasse Franklin 33530 BASSENS Tél. : 05.56.31.71.71 Fax : 05.56.31.55.7

[bassens@trimeca.fr](mailto:bassens@trimeca.fr)

*Agence de P.A.C.A* 17 av. de Londres Z.I. les Estroublans 13127 VITROLLES Tél. : 04.42.89.50.10 Fax :

04.42.75.11.04 [vitrolles@trimeca.fr](mailto:vitrolles@trimeca.fr)