

# Tuyau Trimfood NBR

PAR  Triméca

## Equipements

- Raccords SMS, DIN, CLAMP, A CAMES.
- Montage ½ coquille ou sertis.

## Options

- Gravure sur jupe (traçabilité).
- Bouchon obturateur.
- Rondelle de protection.
- Protection d'écrou.

## Normes

CE 1935/2004

CE 2023/2006

Reach CE 1907/2006



## Applications

- ✓ Tuyau pouvant travailler à l'aspiration et au refoulement, Spécialement conçu pour le transfert d'huile alimentaire et de produits gras.
- ✓ Température de service de -20°C à 90°C.

## Avantages

- ✓ Résistant au passage de poudres abrasives et alimentaire.
- ✓ Très souple et léger.
- ✓ Sans phtalates, ni Bisphénol.
- ✓ Conforme aux normes en vigueur.

## Construction du tuyau

- ✓ Tube intérieur : NBR blanc et lisse, garanti sans phtalate.
- ✓ Revêtement : Caoutchouc base PVC / NBR avec impression toile
- ✓ Renforcement : Spirale noyée + plis textiles.

<i>Diamètre Intérieur (Mm)</i>	<i>Diamètre Extérieur (Mm)</i>	<i>Pression de service</i>	<i>Pression de non-éclatement</i>	<i>Rayon de courbure</i>	<i>Poids en kilo au mètre</i>
19	29	10	30	70	0.55
25	35	10	30	75	0.62
32	42	10	30	95	0.77
38	49	10	30	130	1.05
51	62	10	30	170	1.57
63.5	76.5	10	30	210	2.10
76	90	10	30	260	2.43
102	116.5	10	30	400	4.46

[www.trimeca.fr](http://www.trimeca.fr)

*Siege social* Avenue des Frères Montgolfier BP 70110 64148 LONS INDUSPAL CEDEX

Tél. : 05.59.62.12.17 Fax : 05.59.13.03.90 [contact@trimeca.fr](mailto:contact@trimeca.fr)

*Agence de Bordeaux* 8 Impasse Franklin 33530 BASSENS Tél. : 05.56.31.71.71 Fax : 05.56.31.55.7  
[bassens@trimeca.fr](mailto:bassens@trimeca.fr)

*Agence de P.A.C.A* 17 av. de Londres Z.I. les Estroublans 13127 VITROLLES Tél. : 04.42.89.50.10  
Fax : 04.42.75.11.04 [vitrolles@trimeca.fr](mailto:vitrolles@trimeca.fr)