



TUYAU SPIRFLEX S370

PAR  Triméca

Equipements

- Raccords SMS, DIN, CLAMP, A CAMES, MACON...
- Montages sertis.

Options

- Rondelle de protection.
- Protection d'écrou.
- Bouchon obturateur.
- Gravure sur jupe (traçabilité).

Applications

- ✓ Aspiration ou refoulement de liquides alimentaires (bière, vin, jus de fruits, de l'alcool jusqu'à 50%).
- ✓ Le tuyau spécial chai.
- ✓ Température de service de -20°C à 60°C.
- ✓ Pression de service : Entre 6 et 8 bars selon le diamètre.

Avantages

- ✓ Léger et très flexible.
- ✓ Facile à traîner et manipuler grâce à sa spirale.
- ✓ Récupère 90% de sa forme en cas d'écrasement.
- ✓ Sans bisphénol, ni phtalates.

Construction du tuyau

- ✓ Tube intérieur : Caoutchouc EPDM
- ✓ Renforcement avec nappes textiles et spirales extérieure en polyéthylène de couleur Orange, bleue ou verte selon les diamètres.

| Diamètre intérieur (mm) | Pression de service | Rayon de courbure | Poids en kilo au mètre |
|-------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| 30 | 8 | 80 | 0.65 |
| 32 | 8 | 80 | 0.75 |
| 35 | 8 | 80 | 0.75 |
| 40 | 8 | 80 | 0.90 |
| 45 | 8 | 80 | 1.05 |
| 50 | 8 | 130 | 1.23 |
| 55 | 8 | 130 | 1.39 |
| 60 | 6 | 150 | 1.45 |
| 65 | 6 | 150 | 1.65 |
| 70 | 6 | 150 | 1.76 |
| 75 | 6 | 180 | 1.90 |
| 80 | 6 | 180 | 2.02 |
| 90 | 5 | 300 | 2.60 |
| 100 | 5 | 300 | 2.91 |

www.trimeca.fr



Normes



1935 / 2004
2023 / 2006

Siege social Avenue des Frères Montgolfier BP 70110 64148 LONS INDUSPAL CEDEX Tél. : 05.59.62.12
Fax : 05.59.13.03.90 contact@trimeca.fr
Agence de Bordeaux 8 Impasse Franklin 33530 BASSENS Tél. : 05.56.31.71.71 Fax : 05.56.31.55.7
bassens@trimeca.fr
Agence de P.A.C.A 17 av. de Londres Z.I. les Estroublans 13127 VITROLLES Tél. : 04.42.89.50.10 Fax :
04.42.75.11.04 vitrolles@trimeca.fr