



# TUYAU Trimpressoir

PAR  Triméca

## Equipements

- Raccords DIN, sphérique.
- Montages sertis.

## Options

- Rondelle de protection.
- Protection d'écrou.
- Bouchon obturateur.
- Gravure sur jupe (traçabilité).

## Applications

- ✓ Tuyau spécialement conçu pour l'équipement des pompes pour le transfert de vendanges fraîches pouvant travailler à l'aspiration et au refoulement.
- ✓ Le tuyau spécial vinicole.
- ✓ Température de service de -40°C à 80°C.
- ✓ Dépression : 0.8 bar.

## Avantages

- ✓ Tuyau flexible avec gros diamètre.
- ✓ Facile à traîner et manipuler grâce à sa spirale.
- ✓ Résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux conditions atmosphériques.
- ✓ Sans bisphénol, ni phtalates.

## Construction du tuyau

- ✓ Tube intérieur : NR Blanc lisse.
- ✓ Revêtement : Caoutchouc EPDM ondulé, impression toile.
- ✓ Renforcement : Spirale noyée et plis textiles.

<i>Diamètre intérieur (mm)</i>	<i>Pression de service</i>	<i>Pression de non-éclatement</i>	<i>Rayon de courbure</i>	<i>Poids en kilo au mètre</i>
<b>100</b>	10	30	300	3.70
<b>127</b>	10	30	350	5.41
<b>152</b>	8	24	450	7.29

[www.trimeca.fr](http://www.trimeca.fr)



Normes



CE 1935 / 2004  
CE 2023 / 2006  
REACH CE 1907 / 2006

*Siege social* Avenue des Frères Montgolfier BP 70110 64148 LONS INDUSPAL CEDEX Tél. : 05.59.62.12

Fax : 05.59.13.03.90 [contact@trimeca.fr](mailto:contact@trimeca.fr)

*Agence de Bordeaux* 8 Impasse Franklin 33530 BASSENS Tél. : 05.56.31.71.71 Fax : 05.56.31.55.7

[bassens@trimeca.fr](mailto:bassens@trimeca.fr)

*Agence de P.A.C.A* 17 av. de Londres Z.I. les Estroublans 13127 VITROLLES Tél. : 04.42.89.50.10 Fax :

04.42.75.11.04 [vitrolles@trimeca.fr](mailto:vitrolles@trimeca.fr)