

TRIMALCOFLEX

PAR  Triméca



Equipements

- Raccords SMS, DIN, CLAMP, A CAMES, MACON...
- Montages en ½ coquille ou sertis.

Options

- Rondelle de protection.
- Protection d'écrou.
- Gravure sur jupe (traçabilité).
- Bouchon obturateur

Applications

- ✓ Aspiration et refoulement des distillats avec une concentration d'alcool jusqu'à 99%.
- ✓ Température de service : -35°C à +100°C
- ✓ Conditionné pour des produits alimentaires gras et non gras.

Avantages

- ✓ Tuyau léger et très souple
- ✓ Sans phtalates
- ✓ Supporte de haute température (100°C).
- ✓ Inodore résistant au vieillissement, à l'ozone et à l'abrasion.

Construction du tuyau

- ✓ Tube intérieur : UPE translucide lisse alimentaire, inodore et ne transmet pas de goût.
- ✓ Renforcement : Plis textiles et spirale thermoplastique ou métallique.
- ✓ Revêtement : bleu lisse, impression toile.

Diamètre intérieur (mm)	Pression de service	Dépression	Rayon de courbure	Poids en kilo au mètre
25	12	0.9	150	0.79
32	12	0.9	195	0.95
38	12	0.9	230	1.10
51	12	0.9	300	1.41
63.5	12	0.9	415	1.98
76	12	0.9	500	2.45
102	12	0.9	670	4.50

FDA



Normes

1935 / 2004
2023 / 2006

www.trimeca.fr

Siege social Avenue des Frères Montgolfier BP 70110 64148 LONS
INDUSPAL CEDEX Tél. : 05.59.62.12.17 Fax :
05.59.13.03.90 contact@trimeca.fr
Agence de Bordeaux 8 Impasse Franklin 33530 BASSENS Tél.
: 05.56.31.71.71 Fax : 05.56.31.55.7 bassens@trimeca.fr Agence de
P.A.C.A 17 av. de Londres Z.I. les Estroublans 13127 VITROLLES Tél. :
04.42.89.50.10 Fax : 04.42.75.11.04
vitrolles@trimeca.fr