



## Tuyau TRIMFOOD UPE

PAR  Triméca

[www.trimeca.fr](http://www.trimeca.fr)

### Equipements

- Raccords ½ symétrique, SMS, DIN, CAMES, CLAMP...
- Montage sertis.

### Options

- Gravure sur jupe (traçabilité).
- Rondelle de protection.
- Protection d'écrou.
- Bouchon obturateur respirant.

### Normes

CE 1935/04



CE 2023/06

### Applications

- ✓ Tuyau polyvalent de grande qualité pour l'industrie alimentaire et des boissons ainsi que l'industrie pharmaceutique et cosmétique.
- ✓ Température de service de -30°C à 95°C. (110°C 30min max).
- ✓ Convient à la vapeur 130°C (10min max).

### Avantages

- ✓ Extrêmement résistant à tous les matériaux de nettoyage et de désinfection courants. (Doublure interne UPE)
- ✓ Résistant aux produits chimiques agressifs, comme l'acide et des solvants.
- ✓ Très flexible, léger et résistant à l'écrasement et facile de manipulation.
- ✓ Sans phtalates, ni bisphénol A.

### Construction du tuyau

- ✓ Tube intérieur : Doublure UPE blanche, non poreuse, lisse, sans plastifiant, neutre de goût et odeur.
- ✓ Revêtement : EPDM bleu, résistant à l'ozone, intempéries, UV et à l'abrasion.
- ✓ Renforcement : Fibre synthétiques et **spiraux plastiques**.

Diamètre Intérieur (Mm)	Pression de service	Pression de non-éclatement	Rayon de courbure	Poids en kilo au mètre
25	12	36	125	0.71
32	12	36	190	0.93
38	12	36	190	1.07
50	12	36	250	1.71
63	12	36	315	2.01
65	12	36	325	2.21
75	12	36	375	2.52
80	12	36	400	2.57
100	12	36	500	3.54

*Siege social* Avenue des Frères Montgolfier BP 70110 64148 LONS INDUSPAL CEDEX

Tél. : 05.59.62.12.17 Fax : 05.59.13.03.90 [contact@trimeca.fr](mailto:contact@trimeca.fr)

*Agence de Bordeaux* 8 Impasse Franklin 33530 BASSENS Tél. : 05.56.31.71.71 Fax : 05.56.31.55.7

[bassens@trimeca.fr](mailto:bassens@trimeca.fr)

*Agence de P.A.C.A* 17 av. de Londres Z.I. les Estroublans 13127 VITROLLES Tél. : 04.42.89.50.10

Fax : 04.42.75.11.04 [vitrolles@trimeca.fr](mailto:vitrolles@trimeca.fr)