



Tuyau TRIMILK collect

PAR  Triméca

www.trimeca.fr

Equipements

- Raccords ½ symétrique, SMS, DIN, CAMES,...
- Montage sertis, ½ coquille.

Options

- Gravure sur jupe (traçabilité).
- Rondelle de protection.
- Protection d'écrou.
- Bouchon obturateur respirant.

Normes

CE 1935/04

CE 2023/06



Applications

- ✓ Tuyau de grande qualité pouvant être utilisé en toute sécurité avec les véhicules de ramassage de lait. Il est résistant au lait cru aussi bien qu'aux produits de nettoyage couramment utilisés. Il est aussi parfaitement adapté pour le transfert de vin.
- ✓ Température de service de -40°C à 70°C. (90°C 20min max).
- ✓ Convient à la vapeur 130°C (20min max).

Avantages

- ✓ Résistant à l'ozone, aux UV, aux intempéries et à l'abrasion.
- ✓ Sans phtalates, ni bisphénol A.
- ✓ Hautement flexible et très léger.

Construction du tuyau

- ✓ Tube intérieur : NR blanc homogène et lisse, absolument inodore et insipide.
- ✓ Revêtement : NR bleu, résistant à l'ozone, UV, intempéries et abrasion.
- ✓ Renforcement : Fibre synthétiques et spirales aciers.

Diamètre Intérieur (Mm)	Pression de service	Pression de non-éclatement	Dépression	Rayon de courbure	Poids en kilo au mètre
38	6	18	-0.8	76	1.20
40	6	18	-0.8	80	1.30
45	6	15	-0.8	90	1.40
50	6	18	-0.8	100	1.50
53	6	15	-0.8	106	1.60
63	6	18	-0.8	126	2.20
65	6	18	-0.8	140	2.50
75	6	18	-0.8	170	3.00
100	6	18	-0.8	250	4.55

Siege social Avenue des Frères Montgolfier BP 70110 64148 LONS INDUSPAL CEDEX

Tél. : 05.59.62.12.17 Fax : 05.59.13.03.90 contact@trimeca.fr

Agence de Bordeaux 8 Impasse Franklin 33530 BASSENS Tél. : 05.56.31.71.71 Fax : 05.56.31.55.7

bassens@trimeca.fr

Agence de P.A.C.A 17 av. de Londres Z.I. les Estroublans 13127 VITROLLES Tél. : 04.42.89.50.10

Fax : 04.42.75.11.04 vitrolles@trimeca.fr