



# Flexible TRIMFLON classique

PAR  Triméca

## Equipements

- Raccords brides tournantes ou fixes de tout type, Mâle ou femelle BSP
- Tout types de raccords (téflonnés à la demande)
- Montage sertis.

## Options

- Fil métallique de protection de la tresse extérieure pour les sols abrasifs.
- Gaine thermo rétractable.
- Gaine fibre de verre siliconé.
- Gravure sur bague d'arrêt de tresse.



## Applications

- ✓ Refoulement de la plupart des produits chimiques corrosifs (sauf le fluor et ses dérivés), les gaz comprimés, la vapeur, les solvants, les hydrocarbures, les huiles et lubrifiants ainsi que les produits alimentaires.
- ✓ Température de service de -50°C à 260°C.

## Avantages

- ✓ Pouvoir anti-adhérent et non contaminant.
- ✓ Grande résistance aux flexions et aux vibrations.
- ✓ Faible coefficient de frottement.
- ✓ Très flexible.

## Construction du tuyau

- ✓ Tube intérieur : Tube PTFE convolutoé ou lisse vierge blanc ou noir chargé carbone.
- ✓ Revêtement : Tresse inox, tresse polypropylène



Diamètre DN (mm)	Pression de service (À 20°C)	Pression de non-éclatement (À 20°C)	Rayon de courbure	Poids en kilo au mètre
15	47	390	25	0.195
20	32	370	50	0.296
25	26	320	63	0.376
32	25	280	75	0.729
40	20	220	115	1.044
50	15	150	130	1.378
65	12	90	225	2.52
80	10	80	260	2.91
100	8	50	402	4.41

Siege social Avenue des Frères Montgolfier BP 70110 64148 LONS INDUSPAL CEDEX

Tél. : 05.59.62.12.17 Fax : 05.59.13.03.90 [contact@trimeca.fr](mailto:contact@trimeca.fr)

Agence de Bordeaux 8 Impasse Franklin 33530 BASSENS Tél. : 05.56.31.71.71 Fax : 05.56.31.55.7  
[bassens@trimeca.fr](mailto:bassens@trimeca.fr)

Agence de P.A.C.A 17 av. de Londres Z.I. les Estroublans 13127 VITROLLES Tél. : 04.42.89.50.10  
Fax : 04.42.75.11.04 [vitrolles@trimeca.fr](mailto:vitrolles@trimeca.fr)

[www.trimeca.fr](http://www.trimeca.fr)