

Tuyau Trim Aquaflex



Caractéristiques

Tuyau souple pour véhiculer de l'eau potable. Tuyau de très haute performance, souple et léger, compact facilitant le rangement.

Avec de nombreux avantages : La gaine intérieure spéciale ne donne aucun goût ni odeur / Bonne résistance à l'abrasion et au vieillissement / Paroi interne lisse, très faible perte de charge / Résistant à l'ozone et aux intempéries / Faible diamètre d'enroulement / Facile d'entretien.

Tube : Caoutchouc synthétique de très haute qualité de couleur blanche.

Revêtement : Enduction Polyuréthane, Couleur standard bleu Bonne résistance à l'abrasion et au vieillissement avec armature 100 % fils Polyester haute ténacité, tissage circulaire.

Température : - 30° + 80°C.

Secteurs d'applications : Distribution d'eau potable / Remplissage de camions citernes / Ravitaillement en eau potable en cas d'urgence et de catastrophes / Industrie alimentaire et de boissons / Marine / Armée / Protection civile.

Diamètre intérieur (mm)	Pression de service (bars)	Pression d'éclatement	Poids en kilo au mètre
19	20	60	0.18
32	20	60	0.225
42	20	60	0.28
52	17	50	0.37
70	17	50	0.54
90	13	40	0.71
110	12	35	0.91
152	10	30	1.24

Siege social Avenue des Frères Montgolfier BP 70110 64148 LONS INDUSPAL CEDEX
Tél. : 05.59.62.12.17 Fax : 05.59.13.03.90 contact@trimeca.fr

Agence de Bordeaux 8 Impasse Franklin 33530 BASSENS Tél. : 05.56.31.71.71 Fax : 05.56.31.55.77
bassens@trimeca.fr

Agence de P.A.C.A 17 av. de Londres Z.I. les Estroublans 13127 VITROLLES Tél. : 04.42.89.50.10
Fax : 04.42.75.11.04 vitrolles@trimeca.fr