

Flexible PHARMAPRESS

Par  Triméca

www.trimeca.fr



Equipements

- Raccords CLAMP, DIN, MACON, SMS, A CAMES...
- Montage ½ coquille ou sertis.

Options

- Rondelle de protection.
- Gaine thermo rétractable.
- Protection d'écrou.
- Bouchon obturateur.
- Gravure sur jupe (traçabilité).

Applications

- ✓ Spécialement conçu pour l'aspiration et le refoulement de tout produit cosmétique, pharmaceutique et alimentaire. Pour transport de lait et dérivés, vins de qualité, jus de fruit, liqueur titrant jusqu'à 96°C, crème, savon, arômes, pigments, ...
- ✓ Surfaces interne et externe parfaitement lisses afin de favoriser le passage des substances et de faciliter le nettoyage et la désinfection avant et après utilisation.
- ✓ Température de service de -30°C à 70°C.

Avantages

- ✓ Intérieur alimentaire avec propriété organoleptique, non transmetteur de goût et d'odeur.
- ✓ Résistant à l'hydrolyse et aux attaques microbiennes.
- ✓ Résistant aux agents atmosphériques, à l'ozone, au vieillissement, aux intempéries et à un grand nombre de produits chimiques.
- ✓ Matériau curing-free : ne nécessite aucun processus de vulcanisation, ce qui évite le risque d'extraction de résidus de vulcanisation dans le produit final.
- ✓ Répond aux normes les plus strictes (FDA / EU réglementation CE n°10/2011 (ex 1935/2004) / USP classe IV).

Construction du tuyau

- ✓ Tuyau translucide hygiénique Thermoplastique en TPE alimentaire.
- ✓ Lisse à l'intérieur et à l'extérieur.
- ✓ Renforcement : Tresse en polyester à haute ténacité.

Diamètre intérieur (mm)	Diamètre intérieur (Pouce)	Pression de rupture (Bar)	Rayon de courbure (Mm)	Poids en kilo au mètre	Longueur de couronne
6.4	1/4"	20	40	0.085	100m
7.9	5/16"	22	60	0.110	100m
9.5	3/8"	17	70	0.125	100m
12.7	1/2"	11	90	0.175	100m
15.9	5/8"	10	110	0.245	50m
19	3/4"	11	130	0.300	50m
25.4	1"	7	180	0.390	50m



USP CLASSE IV

Siege social Avenue des Frères Montgolfier BP 70110 64148 LONS INDUSPAL CEDEX
Tél. : 05.59.62.12.17 Fax : 05.59.13.03.90 contact@trimeca.fr
Agence de Bordeaux 8 Impasse Franklin 33530 BASSENS Tél. : 05.56.31.71.71 Fax : 05.56.31.55.77
bassens@trimeca.fr
Agence de P.A.C.A 17 av. de Londres Z.I. les Estroublans 13127 VITROLLES Tél. : 04.42.89.50.10
Fax : 04.42.75.11.04 vitrolles@trimeca.fr