



Tuyau Trimclean 100

PAR  Triméca

Equipements

- Raccords gaz mâle ou femelle
- Montage collier ou sertis.

Options

- Gravure sur jupe (traçabilité).
- Gaine de couleur thermo rétractable.

Normes



www.trimeca.fr

Applications

- ✓ Tuyau nouvelle génération pour le lavage jusqu'à 100°C en continu. Résiste aux graisses et aux solutions détergentes et désinfectantes usuelles. Tout risque de brûlure est écarté grâce à une paroi isolante thermique.
- ✓ Température de service de -15°C à 100°C.

Avantages

- ✓ Plus souple et plus résistant à haute température.
- ✓ Supporte particulièrement bien les chocs thermiques, coups de bélier, pressions cyclées et écrasements jusque 100°C en continu et même 120°C en pointe.
- ✓ Recyclable, non-tachant, il résiste aux diverses solutions de nettoyage de l'industrie agroalimentaire.
- ✓ Conserve ses performances en température et empêche que les bactéries ne se développent inhibant l'apparition de moisissures et autres champignons.

Construction du tuyau

- ✓ Tube intérieur : Tube intérieur en PVC antimicrobien souple blanc alimentaire résistant aux détergents et désinfectants.
- ✓ Revêtement : Tube intérieur en PVC antimicrobien souple blanc alimentaire résistant aux détergents et désinfectants.
- ✓ Renforcement : Textile en polyester haute ténacité et Couches haute adhérence alimentaire.

Diamètre Intérieur (Mm)	Diamètre Extérieur (Mm)	Pression de service (20°C)	Pression de non-éclatement (20°C)	Rayon de courbure	Poids en kilo au mètre
13	22	30	90	80	0.306
16	25	30	90	95	0.358
19	28	30	90	115	0.408
25	34	26	78	150	0.513

Siege social Avenue des Frères Montgolfier BP 70110 64148 LONS INDUSPAL CEDEX
Tél. : 05.59.62.12.17 Fax : 05.59.13.03.90 contact@trimeca.fr

Agence de Bordeaux 8 Impasse Franklin 33530 BASSENS Tél. : 05.56.31.71.71 Fax : [05.56.31.55.71](mailto:bassens@trimeca.fr)
bassens@trimeca.fr

Agence de P.A.C.A 17 av. de Londres Z.I. les Estroublans 13127 VITROLLES Tél. : 04.42.89.50.10
Fax : 04.42.75.11.04 vitrolles@trimeca.fr