



Trimflex Superior chimie

PAR  Triméca

Equipements

- Raccords ½ symétrique, brides tournantes ou fixes de tout type, Mâle ou femelle BSP
- Montage sertis et ½ coquille.

Options

- Rondelle de protection des raccords.
- Gravure sur jupe (traçabilité).

Normes



Applications

- ✓ Aspiration ou refoulement pour produits chimiques (bases et acides), également pour des produits alimentaires, boissons alcooliques, produits pharmaceutiques et cosmétiques. Résistant à l'alcool éthylique à 98%.
- ✓ Température de service de -20°C à 70°C.
- ✓ Stérilisation 130°C pendant 30min max.
- ✓ Pression de service : 16 bars

Avantages

- ✓ Résistant à l'abrasion.
- ✓ Résistant aux intempéries et à l'ozone.
- ✓ Résistant à la flamme extérieure.

Construction du tuyau

- ✓ Tube intérieur : Caoutchouc UPE noir, conducteur, qualité alimentaire.
- ✓ Revêtement : Caoutchouc EPDM noir, structure ondulée conducteur.
- ✓ Renforcement : textile haute ténacité avec double spires aciers.

Diamètre (mm)	Pression de service	Pression de non-éclatement	Dépression	Rayon de courbure	Poids en kilo au mètre
19	16	64	0.9	60	0.70
25	16	64	0.9	67	0.79
32	16	64	0.9	85	0.96
38	16	64	0.9	90	1.12
50	16	64	0.9	100	1.75
63	16	64	0.9	150	2.36
75	16	64	0.9	170	2.62
100	16	64	0.9	250	4.15

www.trimeca.fr

Siege social Avenue des Frères Montgolfier BP 70110 64148 LONS INDUSPAL CEDEX
Tél. : 05.59.62.12.17 Fax : 05.59.13.03.90 contact@trimeca.fr
Agence de Bordeaux 8 Impasse Franklin 33530 BASSENS Tél. : 05.56.31.71.71 Fax : 05.56.31.55.7
bassens@trimeca.fr
Agence de P.A.C.A 17 av. de Londres Z.I. les Estroublans 13127 VITROLLES Tél. : 04.42.89.50.10
Fax : 04.42.75.11.04 vitrolles@trimeca.fr